TLK 110

מכשיר עמיד שתוכנן עבורך

TLK 110 משלב את הגמישות של תקשורת Push-to-Talk בפס רחב עם האמינות של מכשיר קשר מקצועי ומוקשח. ניהול פשוט ונוח של המכשירים מאפשר אופטימיזציה ותפעול חלק של TLK 110, מה שמביא את העסק שלך להיות בטוח יותר, חכם יותר ומחובר טוב יותר

תכונות עיקריות

תקשורת ללא גבולות

- PTT ארצי ובינלאומי בפס רחב
- תקשר בכל מקום שאליו הרשת שלך לוקחת אותך
- שיחות Wi-Fi ברשתות 2.4 ו-5GHz
- VOX PTT חכם
- עיצוב ארגונומי
- ביטול רעשים בגיבוי בינה מלאכותית

מכשיר עמיד שתוכנן עבורך

- שיחות חירום
- כפתור חירום ייעודי
- התראת Fall Alert/Man Down
- Lone Worker
- חיי סוללה של 18 שעות
- עיצוב ארגונומי
- תצוגת 2 שורות בשחור-לבן
- תקן IP67
- מיוצר מחומר אנטי-מיקרוביאלי

מכשירים מנוהלים בקלות

- הקצאת מכשירים מרכזית
- עדכוני תוכנה מרחוק
- הגדרת קבוצת שיחה מרחוק
- איתור מיקום באמצעות GPS/GNSS
- קבוצות שיחה מבוססות מיקום
- פעולה הדדית עם טלפונים חכמים/ טאבלטים באמצעות WAVE PTX™
- תואם WAVE PTX Dispatch

מפרט כללי

רשת	3G B1,B2,B5,B8; 4G FDD-B1,B3,B5,B7,B8,B20,B28,TDD-B38,B40,B41
קיבולת ערוצים	96 ערוצים
רשימת אנשי קשר	1000 אנשי קשר
מידות	ללא אנטנה: גובה: 134 מ"מ (5.3 אינץ') רוחב: 58 מ"מ (2.3 אינץ') עומק: 24 מ"מ (1.0 אינץ') עם אנטנה: גובה: 171 מ"מ (6.7 אינץ') רוחב: 58 מ"מ (2.3 אינץ') עומק: 24 מ"מ (1.0 אינץ')
משקל כולל סוללה	197 ג' (6.95 אונקיות)
קיבולת סוללה	3.7V (נומינלי) 2500 mAh עם PMNN4578
סוללה (סוללת ליתיום-יון (2500 mAh שעות פעולה מחזור פעילות[1] 5:5:90	18 שעות
תקן IP	IP67
יציאות	USB Type-C (עבור טעינה) שקע שמע 2.5 מ"מ עם נעילה מכנית (עבור אביזרי שמע)
חיישן	מד תאוצה
SIM	1x 3FF-Micro SIM
יישומים	מופעל על ידי WAVE PTX
הצפנה	AES 256
דגמים זמינים	SIM מותקן מראש - שירות נתונים כלול ב- מינוי WAVE PTX[2] SIM ללא תשלום - הוסף SIM ואת ספק התקשורת שלך[3]

מפרט שמע

סוג מקודד קול דיגיטלי	OPUS ,AMR-WB
תגובת שמע (3GPP TS 26.131)	5.4.6
הספק שמע (מדורג/מרבי)	1W/2.5W
תקן עיוות שמע	<5%
עוצמת דיבור מקסימלית כברירת מחדל (ISO532B)	96 phon

מפרט WI-FI

טווח תדרים	5 GHz ,2.4 GHz
תקנים	802.11 a, b, g, n, ac
פרוטוקול אבטחה	WPA2 (אישי וארגוני), WPA3 (אישי)
מספר מקסימלי של SSID	5

מפרטי BLUETOOTH + GNSS

גרסה	v4.2 BR/EDR+BLE
טווח	10 מ'
פרופילים	BLE, SPP, HSP
חיבורים סימולטניים	1 לפרופיל
מערכי לווינים	A-GNSS ,Beidou ,Galileo ,GLONASS ,GPS
זמן אתחול, התחלה קרה	60 שניות
זמן אתחול, התחלה חמה	10 שניות
בדיקת גוף המכשיר	5 מ'

מפרטי נתונים סביבתיים

טמפרטורת הפעלה	-20°C עד 60°C (מכשיר קשר) / -10°C עד 60°C (עם סוללה)
טמפרטורת אחסון	-40°C עד 85°C
שוק תרמי	לפי MIL-STD 810
לחות	לפי MIL-STD 810
פריקה אלקטרוסטטית	לפי MIL-STD 810
חדירת אבק ומים	IP67
בדיקת גוף המכשיר	לפי MIL-STD 810

תקן צבאי (MIL-STD 810)

	MIL-STD810C		MIL-STD810D		MIL-STD 810E		MIL-STD 810F		MIL-STD 810G		MIL-STD 810H	
	פרוצדורה	שיטה	פרוצדורה	שיטה	פרוצדורה	שיטה	פרוצדורה	שיטה	פרוצדורה	שיטה	פרוצדורה	שיטה
לחץ נמוך	I	500.1	II	500.2	II	500.3	II	500.4	II	500.6	II	500.6
טמפרטורה גבוהה	II ,I	501.1	II/A1 ,I/A1	501.2	II/A1 ,I/A1	501.3	I/חם, II/חם	501.4	II/A1 ,I/A1	501.6	II/A1 ,I/A1	501.7
טמפרטורה נמוכה	I	502.1	II ,I	502.2	II ,I	502.3	II ,I	502.4	II ,I	502.6	II ,I	502.7
הלם תרמי	I	503.1	A1/C3	503.2	A1/C3	503.3	I	503.4	I-C	503.6	I-C	503.7
קרינה סולרית	II	505.1	I/A1	505.2	I/A1	505.3	I/A1	505.4	I/A1	505.6	I/A1	505.7
גשם	II ,I	506.1	II ,I	506.2	II ,I	506.3	III ,I	506.4	III ,I	506.6	III ,I	506.6
לחות	II	507.1	II	507.2	II	507.3	-	507.4	II/חמור	507.6	II/חמור	507.6
ערפל מלח	I	509.1	I	509.2	I	509.3	-	509.4	-	509.6	-	509.7
רוח עם אבק וחול	-/I	510.1	II ,I	510.2	II ,I	510.3	II ,I	510.4	II ,I	510.6	II ,I	510.7
רטט	VIII/CatF ,XI	514.2	I/Cat10 ,II/Cat3	514.3	I/Cat10 ,III/Cat3	514.4	I/Cat24 ,II/Cat5	514.5	II/ ,I/Cat24 Cat5	514.7	I/Cat24 ,II/Cat5	514.8
הלם	II ,I	516.2	IV ,I	516.3	IV ,I	516.4	IV ,I	516.5	IV ,I	516.7	IV ,I	516.8
זיהום על ידי נוזלים[3]	-	-	-	-	-	-	-	-	II	504.2	2.2.6 b	504.3

[1] חיי הסוללה עשויים להשתנות בהתאם לשימוש ולתנאים
[2] הכיסוי מוגבל לאיחוד האירופי, EFTA ובריטניה, ומשתנה בהתאם לתנאים
[3] הזמינות הגיאוגרפית ותאימות הרשת מוגבלות - פנה לנציג מוטורולה סולושנס לקבלת פרטים

אביזרי TLK 110

שפר את גמישות הארגון עם מגוון אביזרים. TLK 110 תואם למבחר אביזרים, החל מאוזניות וכלה בסוללות, ספקי כוח ואנטנות, כך שתוכל למצוא את המוצר המתאים ביותר עבורך

שמע

PMLN7159
אוזנייה מתכוננת בסגנון D עם מיקרופון ו-Push-to-Talk מובנים

PMLN8298
Bluetooth Control Pod WP300
אלחוטי עם כפתור PTT[4]

טעינה

PMNN4578
סוללת ליתיום-יון 2300 mAh

נשיאה

PMLN7128
תפס חגורה מסתובב לעומס כבד

אנטנה

32012144001	מזהה אנטנה אפור, חבילה של 10 יחידות
32012144002	מזהה אנטנה צהוב, חבילה של 10 יחידות
32012144003	מזהה אנטנה ירוק, חבילה של 10 יחידות
32012144004	מזהה אנטנה כחול, חבילה של 10 יחידות
32012144005	מזהה אנטנה סגול, חבילה של 10 יחידות

[4] WP300 דורש אוזנייה תואמת: PMLN8190, PMLN8077 או PMLN8125

אביזרים נוספים

אביזרי שמע קוויים

PMLN7156	אוזניית כפתור Mag One עם מיקרופון ו-Push-to-Talk מובנים, שחורה
PMLN7189	אוזנייה מסתובבת עם מיקרופון ו-Push-to-Talk מובנים
PMLN7157	ערכת מעקב עם שני חוטים, שחורה
PMLN7158	ערכת מעקב עם חוט אחד, שחורה
PMLN8191	אוזנייה עם שפופרת שקופה וחוט יחיד, תקע יחיד בזווית של 2.5 מ"מ
PMMN4125	מיקרופון של רמקול מרוחק קווי RM250, גדול (IP67)

אביזרי שמע אלחוטיים ומשניים

PMMN4127	רמקול ומיקרופון אלחוטי מרוחק WM500
PMLN8123	EPT10W אוזניה אלחוטית עם PTT
PMLN7560	אוזנייה לקליטה בלבד עם שפופרת שקופה וקצה מגומי עבור מיקרופונים RM250 ו-WM500
PMLN8077	אוזנייה לשימוש מעל האוזן עם תקע יחיד עבור WP300 Bluetooth Control Pod
PMLN8125	אוזניית כבל קצר עם תקע יחיד עבור WP300 Bluetooth Control Pod
PMLN8190	אוזנייה עם שפופרת שקופה חוט יחיד ותקע יחיד ישר של 2.5 מ"מ עבור WP300 Bluetooth Control Pod
RLN6242	ערכת רעש מופחת עם שפופרת שקופה וקצה שקוף מגומי
5080384F72	ספוגים חלופיים לאוזניות RLN6242 הפחתת רעש = 24 dB. חבילה של 50 זוגות
RLN6282	קצה אוזניה חלופי מגומי שקוף סטנדרטי עבור RLN6242, חבילה של 50

אביזרי טעינה

PS000150A31	מטען קיר USB-A, 5V/1.5A, 240VAC (תקע ארה"ב/יפן)[5]
PS000150A32	מטען קיר USB-A, 5V/1.5A, 240VAC (תקע אירופה)[5]
PS000150A33	מטען קיר USB-A, 5V/1.5A, 240VAC (תקע בריטניה/הונג קונג)[5]
PS000150A34	מטען קיר USB-A, 5V/1.5A, 240VAC (תקע אוסטרליה/ניו זילנד)[5]
PS000150A35	מטען קיר USB-A, 5V/1.5A, 240VAC (תקע ARG)[5]
PS000150A37	מטען קיר USB-A, 5V/1.5A, 240VAC (תקע קוריאה)[5]
PS000150A38	מטען קיר USB-A, 5V/1.5A, 240VAC (תקע ברזיל)[5]
PMKN4294	USB-C לכבל USB-A
HKLN4690	כיסוי סוללה TLK 110

אביזרים לנשיאה

PMLN8439	נרתיק נשיאה מסתובב
PMLN6074	רצועת יד מניילון לנשיאה בטוחה של מכשירי קשר של מוטורולה

אנטנות

HKAN4006A	אנטנה בינלאומית קצרה ועבה

למידע נוסף, בקר אותנו בכתובת **www.motorolasolutions.com/TLK110**

MOTOROLA, MOTOTRBO, MOTOROLA SOLUTIONS והלוגו המעוצב M הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של Motorola Trademark Holdings, LLC והשימוש בהם נעשה ברישיון.
כל שאר הסימנים המסחריים שייכים לבעליהם בהתאמה. © 2023 Motorola Solutions, Inc. כל הזכויות שמורות. (02-23)

MOTOROLA SOLUTIONS