

RADIOTELEFONY CLP446 (BEZ LICENCJI)

ŁĄCZNOŚĆ W DOBRYM STYLU

Przyjmowanie gości w hotelu lub sprawdzanie stanu magazynowego sklepu wymaga dyskretnych, lecz wytrzymałych urządzeń, aby pracownicy mogli być w kontakcie ze sobą przez cały czas. Radiotelefon CLP446 (pasmo bez licencji) firmy Motorola Solutions ma takie cechy – jest także niewielki i lekki, wyposażony w przycisk PTT i wygodne słuchawki oraz zapewnia krystalicznie czysty dźwięk. Teraz Twoje zespoły mogą błyskawicznie nawiązywać łączność i szybko reagować na potrzeby klientów i zwiększyć jakość obsługi klienta.

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

PROSTA I SMUKŁA KONSTRUKCJA

Począwszy od kuchni, aż po magazyn, nasz kompaktowy radiotelefon CLP446 łączy w sobie wyjątkową wydajność, stylowy wygląd i mobilność. Jest mały, lekki i łatwy w użytkowaniu, a duży przycisk PTT jest łatwo dostępny. Dzięki wbudowanej antenie nie ma żadnych wystających elementów. Radiotelefon posiada też okrągły, podświetlany wskaźnik, który zmienia kolor, informując o aktywnym kanale, odbiorze, nadawaniu, skanowaniu i stanie akumulatora.

GŁOŚNY, WYRAŹNY DŹWIĘK

Radiotelefon CLP446 ułatwia łączność w miejscach o wysokim poziomie hałasu – niezależnie od tego, czy Twoje zespoły chcą komunikować się w zatłoczonej restauracji, hotelu lub sklepie. Dzięki gamie wygodnych, nierzucających się w oczy słuchawek masz pewność, że rozmowy są prywatne i dyskretne. Jeszcze wyższy poziom dyskrecji zapewnia model Bluetooth®, który można połączyć z bezprzewodową słuchawką.

WYTRZYMAŁOŚĆ W CODZIENNEJ PRACY

Dzięki innowacyjnej i wytrzymałej konstrukcji opracowanej z myślą o branży handlowej, hotelarskiej i gastronomicznej model CLP446 świetnie sprawdza się podczas pracowitych dni i intensywnego użytkowania. Wytrzymała obudowa z poliwęglanu jest pokryta powłoką chroniącą przed drobnoustrojami*, która zapobiega wzrostowi bakterii i pleśni na powierzchni radiotelefonu. Radiotelefon CLP446 wykorzystuje akumulator litowo-jonowy, który zapewnia do 14 godzin rozmów, co sprawia, że jest idealnym narzędziem łączności podczas długich zmian.

MOŻLIWOŚĆ PERSONALIZACJI I DOSTOSOWYWANIA

Radiotelefon CLP446 oferuje uniwersalność Twojemu personelowi i firmie. Można go nosić na klipsie magnetycznym lub pasku, aby dopasować go do stroju lub munduru. Oprogramowanie CPS firmy Motorola Solutions pozwala na samodzielne programowanie radiotelefonu i dostosowanie go do Twoich potrzeb.



SPECYFIKACJE OGÓLNE

	CLP446
Pasma częstotliwości	PMR446
Zasięg	7400 m2 / 6 pięter **
Liczba kanałów	8
Odstęp międzykanałowy	12,5 kHz
Kody PL	39 standardowych + 6 niestandardowych
Kody DPL	84 standardowe + 84 odrzucone + 6 niestandardowych
Średnia żywotność akumulatora przy cyklu pracy 5/5/90 ze standardowym akumulatorem litowo-jonowym BT60 1130 mAh	9 h (model przewodowy) / 8 h (model Bluetooth)
Średnia żywotność akumulatora przy cyklu pracy 5/5/90 z akumulatorem litowo-jonowym o wysokiej pojemności BT90 1800 mAh	14 h (model przewodowy) / 8 h (model Bluetooth)
Wymiary radiotelefonu (wys. × szer. × gł.)	88 × 50 × 19 mm
Radiotelefon ze standardowym akumulatorem litowo-jonowym BT60	3,5 × 2,0 × 0,75 cala
Wymiary radiotelefonu (wys. × szer. × gł.)	88 × 50 × 24 mm
Radiotelefon z akumulatorem litowo-jonowym o wysokiej pojemności BT90	3,5 × 2,0 × 0,96 cala
Waga: radiotelefon ze standardowym akumulatorem litowo-jonowym BT60	68 g (2,38 uncji)
Waga: radiotelefon z akumulatorem litowo-jonowym o wysokiej pojemności BT90	85 g (3,0 uncji)

NADAJNIK

Moc wyjściowa w.cz.	0,5 W
Stabilność częstotliwości	< 2,5 ppm
Zniekształcenia harmoniczne	< -45 dBc
Przydźwięki i szumy FM: przy 12,5 kHz bez kompresji	-40 dB
Ograniczenie modulacji: przy 12,5 kHz	± 2,5 kHz
Moc w sąsiednim kanale	60 dBc
Emisje niepożądane przy 12,5 kHz	< -20 dBm
Reakcja na częstotliwość (0,3-3,0 kHz)	od +1 do -3 dB
Zniekształcenia akustyczne	< 2%

ODBIORNIK

Czułość (poziom SINAD 12 dB)	-122 dBm (0,18 uV)
Selektywność sąsiedniokanałowa: przy 12,5 kHz	60 dB
Tłumienie intermodulacji	60dB
Tłumienie odbioru niepożądanego (blokowanie 1 MHz)	80dB
Zniekształcenia akustyczne	< 5%
Przydźwięki i szumy CSQ przy 12,5 kHz	-50dB
Przydźwięki i szumy PL przy 12,5 kHz	-50dB
Przydźwięki i szumy DPL przy 12,5 kHz	-45dB
Emisje niepożądane (< 1 GHz)	< -54 dBm
Emisje niepożądane (> 1 GHz)	< -52 dBm
Moc wyjściowa audio przy zniekształceniu < 5%	0,5 W przy 8 omach

NORMY WOJSKOWE

NORMA	MIL STD 810 C	MIL STD 810 D	MIL STD 810 E	MIL STD 810 F	MIL STD 810 G
Niskie ciśnienie	500.1 / Procedura 1	500.2 / Procedura 2	500.3 / Procedura 2	500.4 / Procedura 1	500.5 / Procedura 1
Wysoka temperatura	501.1 / Procedura 1, 2	501.2 / Procedura 1, 2	501.3 / Procedura 1, 2	501.4 / Procedura 1, 2	501.5 / Procedura 1, 2
Niska temperatura	502.1 / Procedura 1	502.2 / Procedura 1, 2	502.3 / Procedura 1, 2	502.4 / Procedura 1, 2	502.5 / Procedura 1, 2
Wstrząs termiczny	503.1 / Procedura 1	503.2 / Procedura 1	503.3 / Procedura 1	503.4 / Procedura 1	503.5 / Procedura 1
Promieniowanie słoneczne	505.1 / Procedura 1	505.2 / Procedura 1	505.3 / Procedura 1	505.4 / Procedura 1	505.5 / Procedura 1
Wibracje	514.2 / Procedura 8, 10	514.3 / Procedura 1	514.4 / Procedura 1	514.5 / Procedura 1	514.6 / Procedura 1
Wstrząsy	516.2 / Procedura 1, 2, 5	516.3 / Procedura 1, 4	516.4 / Procedura 1, 4	516.5 / Procedura 1	516.6 / Procedura 1

SPECYFIKACJE ŚRODOWISKOWE

Temperatura pracy	Od -30°C do +60°C (radiotelefon)
Wstrząsy i wibracje	Obudowa poliwęglanowa zgodna z normą EIA 603
Pył i wilgotność	Zgodność z normą EIA 603

*Właściwości chroniące przed drobnoustrojami nie zapewniają użytkownikom lub innym osobom ochrony przed bakteriami, wirusami, drobnoustrojami i innymi organizmami chorobotwórczymi. Przed i po każdym użyciu należy dokładnie wyczyścić urządzenie. Nie dotyczy to akcesoriów.

**Rzeczywisty zasięg może być różny w zależności od terenu i warunków lokalnych.

CECHY

- Smukła, kompaktowa konstrukcja
- Radiotelefon pracuje w paśmie częstotliwości PMR446 (nie wymaga pozwoleń i subskrypcji)
- Moc 0,5 W
- 8 kanałów z programowalnymi kodami prywatności
- Łatwy dostęp do dużego, centralnie umieszczonego, tekstuowanego przycisku PTT
- Podświetlany okrągły wskaźnik aktywnego kanału, odbioru i nadawania, skanowania i stanu akumulatora
- Menu obsługiwane głosowo
- Tryby nasłuchu/skanowania
- Tryb głośnomówiący (VOX)
- Złącze akcesoriów z blokadą
- Ochrona antybakteryjna*
- Do 14 godzin pracy akumulatora
- Kompletna gama opcjonalnych akcesoriów
- Dostępny model kompatybilny ze słuchawkami Bluetooth®

Więcej informacji na temat radiotelefonu CLP446 można znaleźć na stronie internetowej:

www.motorolasolutions.com/clp446

Dystrybutor:

Dostępność zależy od przepisów obowiązujących w danym kraju. Wszystkie przedstawione specyfikacje są standardowe, o ile nie określono inaczej. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS oraz logo ze stylizowaną literą M są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Motorola Trademark Holdings, LLC i są używane zgodnie z licencją. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością ich właścicieli. © 2019 Motorola Solutions, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. v4 (02/19)