

LEX C10

专为中国设计 任务关键型 手持宽带终端



专网

技术和频段	TD LTE 1.8G: 1785-1805MHz TD LTE 1.4G: 1447-1467MHz (专网 LTE- B-Trunc Rel 1 或 3GPP R9)
输出功率	23 dBm +/- 2 dB (UE 功率等级 3)

公网

技术和频段	CDMA 800, UMTS 2100, TDS-CDMA 1900/2100, GSM 900/1800 LTE-FDD band 3 TD LTE band 38, band 39, band 40, band 41
-------	--

WI-FI

工作频段	2.4 GHz, 5 GHz
标准	802.11 a/b/g/n

个人局域网

蓝牙®	蓝牙 4.1 低功耗 + EDR (标准栈) A2DP Stereo Profile
-----	---

卫星定位

定位服务	GPS, 北斗
------	---------

软件

操作系统	Android™ Nougat 7.1
消息	SMS/MMS, 电子邮件 (Corporate Sync, POP3, IMAP)
Web	Android 支持的 web 浏览器

设备管理

远程管理和配置	无线设备管理
---------	--------

视频和图像

支持格式	H.263, H.264, MPEG-4 SP, VP8, JPEG (.jpg), GIF (.gif), PNG (.png), BMP (.bmp), WebP (.webp) 格式支持回放, 流媒体和录制
支持文件类型	3GPP (.3gp), MPEG-4 (.mp4), WebM (.webm), (.mkv)
视频录制质量	1080P 高清格式下支持最高 30 帧每秒

备注: 视频和图片有时间标示, 可用于取证。

音频

支持格式	MP3, WAVE, AAC, AMR-NB, AMR-WB,FLAC, MIDI, Vorbis
支持文件类型	MP3 (.mp3), WAVE (.wav), 3GPP (.3gp), MPEG-4 (.mp4, m4a), ATDS raw AAC (.aac), MPEG-TS (.ts), FLAC (.flac), MIDI (.mid, .xmf, .mxmf), RTTTL/RTX (.rtttl, rtx), OTA (.ota), iMelody (.imy), Ogg (.ogg), Matroska (.mkv)
输出	2 个 1 W 扬声器, 输出声压强度为 106 dB (SPL), 3.5mm 耳机插口 (立体声)
输入	3 个高级降噪麦克风

硬件

处理器	2.0 GHz 高通 MSM8953 八核处理器
显示屏	5 英寸 720x1280 电容式多点触摸屏 抗磨损康宁®第三代大猩猩®玻璃
内存	2 GB RAM、16 GB eMMC 借助 microSD™ 卡可扩展至 64 GB
摄像头	后置 13 MP 摄像头, 带自动对焦、数字变焦和 LED 闪光灯 前置 5 MP 摄像头
SIM 卡	面向专网的基于硬件的 SIM 卡 面向公网的基于硬件的 SIM 卡
传感器	加速计、电子罗盘、陀螺仪 环境光线传感器、接近传感器
端口	USB 2.0 高速 3.5 mm 音频插孔 (立体声) 配件/充电端口
电池	标准 2280 mAh, 12 h (专网 5:5:90 工作周期) 大容量 4560 mAh, 24 h (专网 5:5:90 工作周期)
尺寸 (高 x 宽 x 厚)	157 x 77 x 18 mm
重量	240 g - 包含标准电池
工作温度	-20 °C 到 +55 °C
储存温度	-25 °C 到 +65 °C

配件

双联充电器

尺寸与重量

尺寸 (高 x 宽 x 厚) 60 x 100 x 125 mm

重量 133g

环境规范

工作温度 0 °C to 50 °C

储存温度 -40 °C to 70 °C

湿度 (非冷凝) 95% at 50 °C 8 h

耐用性

跌落 是

抗静电 是

安全规范

电气安全 美国: UL60950, 中国: GB4943

电磁干扰 中国: GB9254 (EMC)

阻燃性 ANSI/UL-94, ASTM 标准

电性能

供电 外接电源输入
输入100-240 VAC
输出 5.0 VDC, 1.5 A

输出 5.0 VDC

电源开启 终端和电池插入

耐用性

MIL-STD 810G
淋雨
吹沙
吹尘
货运震动
正弦波震动
随机震动
温度冲击
高温存储
高温工作
低温存储
低温工作
低压 (高海拔) 工作
高湿度
盐雾
冲击
日光暴晒

IEC
ESD, IEC 61000-4-2
IEC60529 IP67 (1 m 深 30 min)
Tumble IEC60068-2-31

如欲了解更多信息, 请访问 www.motorolasolutions.com.cn

摩托罗拉系统(中国)有限公司

摩托罗拉系统营销支持中心热线:

中国 4001 202 101

更多产品信息, 请浏览: www.motorolasolutions.com.cn

MOTOROLA、MOTO、MOTOROLA SOLUTIONS 以及风格化的 M 徽标是 Motorola Trademark Holdings, LLC 的商标或注册商标, 并在授权下使用。

所有其他商标均为其各自持有人的财产。©2017 Motorola Solutions, Inc. 保留所有权利。

规格如有变动, 恕不另行通知。上述所有规格均为典型规格。

关注官方微信服务号:
摩托罗拉系统

